

# PLATINUM FLEX

CÓDIGO:



**ADHESIVO CERÁMICO ALTAMENTE DEFORMABLE PARA REVESTIMIENTOS MINERALES, CERÁMICOS Y PORCELÁNICOS DE GRAN TAMAÑO Y PESO.**

Es un adhesivo cementicio monocomponente de altísimas prestaciones, altamente deformable, con deslizamiento vertical reducido y tiempo abierto ampliado, formulado con aditivos específicos para la instalación de piezas/placas de gran tamaño y peso, porcelanato, piedras naturales, granito sobre superficies de hormigón, mampostería, paneles de cemento, paneles de yeso en pisos y paredes, en ambientes internos y externos de alto tráfico. Particularmente indicado para colocar gres porcelánico delgado. Ideal para sobreposiciones y colocación en fachada. Se refieren a fachadas externas, balcones y terrazas embaldosadas expuestas a la acción directa de los rayos del sol.

## Usos

- La elevada deformabilidad del producto permite su uso en superficies expuestas a condiciones severas donde frecuentes cambios térmicos provocan movimientos de dilatación diferenciados entre el revestimiento y el soporte.
- Piezas/placas de gran tamaño y peso.
- Gres porcelánico delgado de cualquier formato.
- Mosaicos de vidrio.
- Mosaicos cerámicos
- Piedras naturales (siempre y cuando sean estables e insensibles a la humedad).
- Otras piezas de baja y mediana absorción de agua (< 3%).

## Sustratos adecuados

- Concreto
- Hormigón
- Morteros de cemento
- Mampostería de hormigón
- Mampostería de ladrillo
- Enlucido de cemento
- Cerámica y porcelanato de formato grande existentes
- Paneles de cemento \*
- Paneles de yeso \*

## Ventajas

- Fácil de preparar
- Los aditivos específicos contenidos en el producto le otorgan una gran cremosidad y facilidad de trabajar.
- Mezclado rápido.
- Excelente para aplicaciones en ambientes externos y sumergidos en agua.
- Soporta piezas de revestimiento de formato grande.
- Propiedad de tiempo abierto prolongado.
- Altamente deformable
- Supera los requisitos de resistencia a la tracción UNE EN 1348, EN 1346 y EN 12002.

PORCELANATO - CERÁMICA  
**PEGANTES**

20kg de PEGANTE GRAIMAN PLATINUM FLEX  
cubre hasta 3.8 m<sup>2</sup>

depende del tamaño del peine, nivelación  
del piso y del formato del revestimiento

UNIDADES POR PALET

64

PESO NETO

20kg

\* El tiempo de almacenamiento es de 8 meses en su empaque original, sellado y lejos del suelo. Mantener en un lugar fresco, seco y bajo techo.

# PLATINUM

CÓDIGO: G-PT0021



**MORTERO ADHESIVO DE CALIDAD SUPERIOR, FORTIFICADO CON POLÍMEROS PARA REVESTIMIENTOS MINERALES, CERÁMICOS Y PORCELÁNICOS.**

Es un mortero monocomponente de altísimas prestaciones, fortificado con polímeros de última generación, formulado para instalar piezas/placas de formatos superiores a 60cm x 60 m, porcelanato, piedras naturales, granito sobre superficies de hormigón, mampostería, láminas cementicias, gypsum en pisos y paredes, en ambientes internos y externos de alto tráfico.

## Usos

- Placas/piezas de formatos superiores a 60 cm x 60 cm para pisos y paredes en interiores y exteriores de alto tráfico.
- Piedra natural y granito
- Adoquín
- Otras piezas de baja y mediana absorción de agua (< 3%)

## Sustratos adecuados

- Concreto
- Hormigón
- Morteros de cemento
- Mampostería de hormigón
- Mampostería de ladrillo
- Enlucido de cemento
- Cerámica y porcelanato de formato grande existentes
- Paneles de cemento \*
- Gypsum \*

## Ventajas

- Fácil de preparar
- Fácil de trabajar
- Mezclado rápido

PORCELANATO - CERÁMICA  
**PEGANTES**

25kg de PEGANTE GRAITMAN PLATINUM  
rinda hasta 2.8 m<sup>2</sup>

depende del tamaño del peine, nivelación  
del piso y del formato del revestimiento

UNIDADES POR PALET

64

PESO NETO

25kg

\* El tiempo de almacenamiento es de 8 meses en su empaque original, sellado y lejos del suelo. Mantener en un lugar fresco, seco y bajo techo.



PEGANTES

# GOLD

CÓDIGO: G-PT0020



## MORTERO ADHESIVO FORTIFICADO CON POLÍMEROS PARA REVESTIMIENTOS MINERALES, CERÁMICOS Y PORCELÁNICOS.

Es un mortero adhesivo monocomponente fortificado con polímeros, especialmente formulado para instalar placas y piezas de formato superior a 60 cm x 60 cm en pisos; porcelanato, granito, piedras naturales y otras piezas de baja absorción (< 3%) en interiores y exteriores de tráfico liviano.

### Usos

- Placas y piezas de formatos mayores a 60 cm x 60 cm en pisos.
- Porcelanato.
- Piedra natural.
- Granito.
- Otras piezas de baja y mediana absorción de agua (< 3%).

### Sustratos adecuados

- Concreto
- Hormigón
- Morteros de cemento
- Mampostería de hormigón
- Mampostería de ladrillo
- Enlucido de cemento
- Paneles de cemento \*
- Gypsum \*

### Ventajas

- Fácil de preparar
- Fácil de trabajar
- Mezclado rápido
- Excelente adherencia

25kg de PEGANTE GRAIMAN GOLD  
rde hasta 2.8 m<sup>2</sup>

depende del tamaño del peine, nivelación  
del piso y del formato del revestimiento

UNIDADES POR PALET

64

PESO NETO

25kg

\* El tiempo de almacenamiento es de 8 meses en su empaque original, sellado y lejos del suelo.  
Mantener en un lugar fresco, seco y bajo techo.

# ULTRA

CÓDIGO: G-PT0010



## MORTERO ADHESIVO PARA REVESTIMIENTOS MINERALES Y PORCELÁNICOS

Es un mortero monocomponente que contiene polímeros de última generación, formulado para pegar porcelanato, piedras naturales, granito y otras piezas de baja absorción (< 3%) sobre superficies de hormigón, mampostería, láminas cementicias, ladrillo en interiores y exteriores, en áreas de alto tráfico.

### Usos

- Porcelanato.
- Piedras naturales.
- Granito
- Otras piezas de baja absorción de agua (< 3%).

### Sustratos adecuados

- Concreto
- Morteros de cemento
- Mampostería de hormigón
- Porcelanato
- Cerámica

### Ventajas

- Un sólo componente, basta añadir agua limpia
- Fácil de preparar
- Fácil de trabajar
- Mezclado rápido
- Alta adherencia
- Buen comportamiento en ambientes húmedos

PORCELANATO - CERÁMICA

# PEGANTES

25kg de PEGANTE GAIMAN SUPERT  
cubre hasta 5 m<sup>2</sup>

depende del tamaño del peine, nivelación  
del piso y del formato del revestimiento

UNIDADES POR PALET

64

PESO NETO

25kg

\* El tiempo de almacenamiento es de 8 meses en su empaque original, sellado y lejos del suelo.  
Mantener en un lugar fresco, seco y bajo techo.

# SUPER

CÓDIGO: G-PT0006



## MORTERO ADHESIVO PARA REVESTIMIENTOS CERÁMICOS Y PORCELÁNICOS

Es un mortero monocomponente que contiene polímeros de última generación, formulado para instalar porcelanato en interiores, cerámica sobre cerámica y otras piezas/placas de baja absorción (< 3%) sobre superficies de hormigón, mampostería y ladrillo.

### Usos

- Porcelanato en interiores.
- Cerámica sobre cerámica.
- Otras piezas de baja absorción de agua (< 3%).

### Sustratos adecuados

- Concreto
- Hormigón
- Morteros de cemento
- Mampostería de hormigón
- Cerámica

### Ventajas

- Un sólo componente, basta añadir agua limpia
- Fácil de preparar
- Fácil de trabajar
- Mezclado rápido
- Buena adherencia
- Producto fabricado bajo un Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001

PORCELANATO - CERÁMICA  
**PEGANTES**

25kg de PEGANTE GAIMAN SUPERT  
cubre hasta 5 m<sup>2</sup>

depende del tamaño del peine, nivelación  
del piso y del formato del revestimiento

UNIDADES POR PALET

64

PESO NETO

25kg

\* El tiempo de almacenamiento es de 6 meses en su empaque original, sellado y lejos del suelo.  
Mantener en un lugar fresco, seco y bajo techo.



PORCELANATO - CERÁMICA  
**PEGANTES**

PEGANTES

# STANDARD PLUS

CÓDIGO: G-PT0023



## MORTERO ADHESIVO PARA REVESTIMIENTO CERÁMICOS

Es un mortero de un sólo componente que contiene polímeros de última generación, formulado para pegar revestimientos cerámicos de alta y mediana absorción de agua (> 3%) sobre hormigón y mampostería en interiores y exteriores de tráfico moderado, y cerámica sobre cerámica en interiores.

### Usos

- Cerámicas de formato hasta 45 cm x 45 cm en piso y paredes, en ambientes internos y externos de tráfico moderado.
- Cerámica sobre cerámica en piso y pared en interiores.

### Sustratos adecuados

- Concreto
- Hormigón
- Morteros de cemento
- Mampostería de hormigón
- Cerámica

### Ventajas

- Un sólo componente, basta añadir agua limpia
- Fácil de preparar
- Fácil de trabajar
- Mezclado rápido
- Buena adherencia
- Producto fabricado bajo un Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001

25kg de PEGANTE GRAIMAN STANDARD PLUS  
cubre hasta 5.5 m<sup>2</sup>

depende del tamaño del peine, nivelación  
del piso y del formato del revestimiento

UNIDADES POR PALET

64

PESO NETO

25kg

\* El tiempo de almacenamiento es de 6 meses en su empaque original, sellado y lejos del suelo.  
Mantener en un lugar fresco, seco y bajo techo.

# STANDARD

CÓDIGO: G-PT0001



## MORTERO ADHESIVO PARA REVESTIMIENTO CERÁMICOS

Es un mortero monocomponente, formulado para pegar revestimientos de alta y mediana absorción de agua (> 3%) como cerámica y azulejo sobre superficies de hormigón y mampostería, en pisos y paredes en ambientes internos y externos de tráfico liviano.

### Usos

- Cerámica
- Azulejo
- Losetas de arcilla y concreto
- Otras placas de absorción > 3%.

### Sustratos adecuados

- Concreto
- Hormigón
- Morteros de cemento
- Mampostería de hormigón

### Ventajas

- Un sólo componente, basta añadir agua limpia
- Fácil de preparar
- Fácil de trabajar
- Mezclado rápido
- Producto fabricado bajo un Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001
- Cumple los requisitos de resistencia a la tracción UNE EN 1348 y EN 1346

PORCELANATO - CERÁMICA

# PEGANTES

25kg de PEGANTE GRAIMAN STANDARD  
rde hasta 5 m<sup>2</sup>

depende del tamaño del peine, nivelación  
del piso y del formato del revestimiento

UNIDADES POR PALET

64

PESO NETO

25kg

\* El tiempo de almacenamiento es de 6 meses en su empaque original, sellado y lejos del suelo.  
Mantener en un lugar fresco, seco y bajo techo.



PORCELANATO - CERÁMICA

# EMPORES

EMPORE

# SIN ARENA



## EMPORE GRAIMAN SIN ARENA

Formulado de una mezcla de cemento portland de alta resistencia, agregados seleccionados, polímeros y pigmentos que no decoloran. Ofrece juntas densas, fuertes y duraderas.

El empore Graitman sin arena cumple con la norma ANSI A118.6 que lo acredita como un producto de calidad mundial.

### Uso básico

Para juntas de 1 a 6mm. para revestimientos de cerámica, porcelanato mármol y piedra de piso y pared.

Se debe mezclar con Aditivo Potenciador de Empore Graitman o con agua.

TAMAÑO DEL REVESTIMIENTO CERÁMICO	ANCHO DE JUNTA		
	1mm *	3mm *	6mm *
300 x 300 x 8 mm	20	7	3.7
400 x 400 9 mm	24	8	4.1
500 x 500 9 mm	27	9	4.6
600 x 600 x 10 mm	32	11	5.4







EMPORE

# COLORES LIGHT


## Blanco



## Crema



## Blanco Hueso



## Palo de Rosa



Blanco Cód: L1644

Crema Cód: U001

Blanco hueso Cód: L1623

Palo de rosa Cód: U003

PORCELANATO - CERÁMICA


# EMPORES

TAMAÑO DEL REVESTIMIENTO CERÁMICO	ANCHO DE JUNTA		
	1mm *	3mm *	6mm *
300 x 300 x 8 mm	20	7	3.7
400 x 400 9 mm	24	8	4.1
500 x 500 9 mm	27	9	4.6
600 x 600 x 10 mm	32	11	5.4

EMPORE

# COLORES BROWN

**Almendra**




**Café Oscuro**




**Arena**



**Canela**



**Cocoa**



**Terracota**



Almendra Cód: L1627

Arena Cód: L1630

Cocoa Cód: U002

Café oscuro Cód: L1666

Canela Cód: U004


Terracota Cód: U005

TAMAÑO DEL REVESTIMIENTO CERÁMICO	ANCHO DE JUNTA		
	1mm *	3mm *	6mm *
300 x 300 x 8 mm	20	7	3.7
400 x 400 9 mm	24	8	4.1
500 x 500 9 mm	27	9	4.6
600 x 600 x 10 mm	32	11	5.4

EMPORE

# COLORES COLD

**Gris Claro**



**Grafito**



**Plomo**



**Negro**



**Plata**



Gris claro Cód: L1690

Plomo Cód: L1624

Plata Cód: L1678

Grafito Cód: L1645

Negro Cód: L1622

TAMAÑO DEL REVESTIMIENTO CERÁMICO	ANCHO DE JUNTA		
	1mm *	3mm *	6mm *
300 x 300 x 8 mm	20	7	3.7
400 x 400 9 mm	24	8	4.1
500 x 500 9 mm	27	9	4.6
600 x 600 x 10 mm	32	11	5.4

EMPORE

# ADITIVO

CÓDIGO: G-PT0022



## ADITIVO POTENCIADOR DE EMPORE GRAIMAN

En un aditivo latex para mezclarse con el Empore Graitman sin arena, para ofrecer juntas de color duraderas y densas.

Por cada 2 kg de empole se necesita un frasco de Aditivo Potenciador de Empore Graitman.

### Uso básico

Reemplaza al agua por el Aditivo Potenciador de Empore Graitman. Ideal para juntas de revestimientos, cerámica, porcelanato, mármol y piedra de piso y pared.

No se debe mezclar este aditivo con ningún otro ni con agua.

### Mezclado

- Agite completamente el ADITIVO POTENCIADOR DE EMPORE antes de usarlo.
- Colocar el aditivo en una cubeta limpia y agregar lentamente el contenido de la funda de EMPORE GRAIMAN SIN ARENA.
- Mezclar manualmente o con una mezcladora de baja velocidad hasta obtener un mortero plástico, homogéneo y consistente.
- Deje reposar el empole por 5 minutos y vuelva a mezclar antes de usarlo.
- Nunca añada agua ni producto adicional a la mezcla, ya que afecta el desempeño del empole y produce variaciones de tonalidad.

### Ventajas

- Fácil de limpiar.
- Disminuye los problemas de fisuramiento y ofrece juntas más densas y fuertes.
- Sella el color, reduce problemas de decoloración de las juntas.
- Evita daño en las juntas debido al tiempo y heladas.
- Mejora la flexibilidad y durabilidad, hace las juntas más resistentes a choques físicos y térmicos.

PORCELANATO - CERÁMICA

# EMPORES